

PROTECX ALFA

Protecx ALFA is een dampopen 3-laagse spinvliesfolie bestaande uit 2 lagen UV bestendig Polypropyleen aan de buitenzijden met binnenin een laag UV bestendige microporeuze film, die zorgt voor de waterdichtheid en benodigde dampdiffusie. Het moderne productieproces van thermisch lamineren garandeert een hoge kwaliteit. De folie heeft een hoge dampdoorlatendheid, scheursterkte en is 100% waterdicht.

De folie kan rechtstreeks op het dakbeschot of de isolatie worden aangebracht. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals regen en stuifneeuw en kan de waterdamp van binnenuit worden geventileerd.



OMSCHRIJVING	WAARDE	NORMERING
Rolafmeting	1,5 x 50 mtr. (= 75 m ²)	EN 1848-2
Gewicht	110 gr / m ²	EN 1848-2
Waterdichtheid	klasse W1	EN 1928 (A)
Waterdamp diffusieweerstand = Sd waarde	0,03 m	EN ISO 12572 (C)
Waterdampdoorlatendheid 38° C	ca. 3500 gr / m ² / 24h	Lyssy
Brandwerendheid	klasse E	EN 11925-2
Treksterkte - lengte	220 N / 50 mm	EN 12311-1
Treksterkte - breedte	120 N / 50 mm	EN 12311-1
Scheursterkte - lengte	120 N	EN 12310-1
Scheursterkte - breedte	130 N	EN 12310-1
Rek bij breuk - lengte	80%	EN 12311-1
Rek bij breuk - breedte	115%	EN 12311-1
UV bestendigheid	90 dagen	



**15 JAAR
GARANTIE**



**EC
NORMERING**

PROTECX

Molenkamp 17 - 9473 TP De Groeve
050-4090773 - info@protecx.nl - www.protecx.nl