

## FOLIAREX IZ

Foliarex IZ een hoogwaardige **Polyethyleen** bouw- en isolatiefolie voor het maken van:

- een vochtwerende laag onder vloeren, vloerafwerkingen etc.
- een anti-slip laag op terrasoppervlakken
- een beschermende laag voor de demping van een thermische- en geluidsisolatie
- een beschermende laag voor gevels & kozijnen bij afwerkingswerkzaamheden
- tijdelijke schilden voor werkplekken, bouwmaterialen etc.
- vele overige toepassingen



### VOORDELEN

- 100% waterdicht
- dampdicht
- flexibel en eenvoudig te installeren
- uiterst scheurvast
- beschermt tegen vervuiling & weersinvloeden

EIGENSCHAPPEN	NORMERING	EENHEID	FOLIAREX IZ 150	FOLIAREX IZ 200	FOLIAREX IZ 300	FOLIAREX IZ 500
Materiaal			Polyethyleen	Polyethyleen	Polyethyleen	Polyethyleen
Kleur			zwart	zwart	zwart	zwart
Dikte	EN 1849-2	mm	0,15	0,20	0,30	0,50
Breedtes	EN 1849-2	m	4-5-6-8-12	4-5-6-8-12	4-6-8	6
Lengtes	EN 1849-2	m	25-20-33	25-20-33	25-33	25
Gewicht	EN 1849-2	gr/m <sup>2</sup>	140	185	280	460
Brandwerendheid	EN ISO 11925-2		klasse F	klasse F	klasse F	klasse F
Waterdichtheid (2kPa)	EN 1928	klasse W1	klasse W1	klasse W1	klasse W1	klasse W1
Treksterkte - lengte   breedte	EN 12311-2	N/50mm	>50   >35	>60   >50	>70   >60	>90   >80
Scheursterkte - lengte   breedte	EN 12310-1	N	>60   >60	>70   >70	>80   >80	>100   >100
Rek bij breuk - lengte   breedte	EN 12311-2	%	>240   >240	>240   >240	>240   >240	>180   >180
Temperatuurbestendigheid		°C	-30 - 80	-30 - 80	-30 - 80	-30 - 80
EC normering			JA	JA	JA	JA

