

## STROTEX-Q NEXTREME

**Strotex-Q Nextreme** is een hoogwaardige dampopen **4-laagse spinvliesfolie** die specifiek is ontworpen om de overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te maken waardoor er optimaal geventileerd kan worden. Daarnaast is de folie 100% waterdicht en dankzij het gebruik van de **Double Fibre Technology (TPW)** in het productieproces bereikt het membraam een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden van buitenaf zoals regen & stuifneeuw en eventuele mechanische schade. De folie kan rechtstreeks op het dakbeschoot of de isolatie worden aangebracht.



### VOORDELEN

- hoge dampdoorlatendheid
- 100% waterdicht, beschermt optimaal tegen regen & stuifneeuw
- kan ook prima worden toegepast als windisolatie in dak & wand
- zorgt tevens voor verbeterde thermische isolatie
- voorzien van UV en IR stabilisatoren die veroudering tegen gaan

OMSCHRIJVING	NORMERING	WAARDE
Materiaal		4-laags spinvlies
Kleur - boven   onder		blauw   wit
Gewicht	EN 1849-2	200 gr / m <sup>2</sup>
Rolafmeting	EN 1848-2	1,5 x 50 mtr. (75 m <sup>2</sup> )
Gewicht rol		ca. 15,0 kg
Waterdichtheid (2kPa)	EN 1928	klasse W1
Brandwerendheid	EN ISO 11925-2	klasse E1
Relatieve vochtweerstand Sd	EN 1931	0,02
Waterdampdoorlatendheid	EN 1931	> 1700 gr / m <sup>2</sup> / 24 h
Treksterkte - lengte   breedte	EN 12311-2	300 - 160 N/50mm
Scheursterkte - lengte   breedte	EN 12310-1	230 - 230 N
Rek bij breuk - lengte   breedte	EN 12311-2	100 - 150 %
Temperatuurbestendigheid		-30 - 80 °C
UV bestendig		JA
EC normering		JA
Aantal rollen per pallet		50 stuks

