

## STROTEX-Q STRONG

**Strotex-Q Strong** is een hoogwaardige dampopen **4-laagse spinvliesfolie** die specifiek is ontworpen om de overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te maken waardoor er optimaal geventileerd kan worden. Daarnaast is de folie 100% waterdicht en dankzij het gebruik van de **Double Fibre Technology (TPW)** in het productieproces bereikt het membraam een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden van buitenaf zoals regen & stuifneeuw en eventuele mechanische schade. De folie kan rechtstreeks op het dakbeschoot of de isolatie worden aangebracht.



### VOORDELEN

- hoge dampdoorlatendheid
- 100% waterdicht, beschermt optimaal tegen regen & stuifneeuw
- kan ook prima worden toegepast als windisolatie in dak & wand
- zorgt tevens voor verbeterde thermische isolatie
- voorzien van UV en IR stabilisatoren die veroudering tegen gaan

OMSCHRIJVING	NORMERING	WAARDE
Materiaal		4-laags spinvlies
Kleur - boven   onder		beige   wit
Gewicht	EN 1849-2	160 gr / m <sup>2</sup>
Rolafmeting	EN 1848-2	1,5 x 50 mtr. (75 m <sup>2</sup> )
Gewicht rol		ca. 12,0 kg
Waterdichtheid (2kPa)	EN 1928	klasse W1
Brandwerendheid	EN ISO 11925-2	klasse E1
Relatieve vochtweerstand Sd	EN 1931	0,03
Waterdampdoorlatendheid	EN 1931	> 1700 gr / m <sup>2</sup> / 24 h
Treksterkte - lengte   breedte	EN 12311-2	400 - 340 N/50mm
Scheursterkte - lengte   breedte	EN 12310-1	300 - 340 N
Rek bij breuk - lengte   breedte	EN 12311-2	30 - 30 %
Temperatuurbestendigheid		-30 - 80 °C
UV bestendig		JA
EC normering		JA
Aantal rollen per pallet		50 stuks

